

Produktinformation


- Extrem leicht und ergonomisches Design für reduzierte Arbeitsbelastung bei häufiger Verwendung
- Einstellbare Spannkraft ermöglicht präzises Abtrennen
- Schneidet Kunststoff-Kabelbinder schnell und sauber und verringert damit das Verletzungsrisiko
- Leichter Zugang zur Ersatzklinge
- Hauptmaterial: Kunststoff / Metall
- Nettogewicht: 224g

Werkzeugkomponenten

- 1 Klingenschutz
- 2 Klinge
- 3 Schraube
- 4 Abzug
- 5 Aufhängöse
- 6 Ergonomisches, rutschfestes Design
- 7 Spannkraftrad
- 8 Ideale Spannkraftvorgaben



Betriebsanweisungen



- 1 Den Kabelbinder um das Objekt legen und festziehen
- 2 Gewünschte Spannkraft mithilfe des Drehknopfs einstellen
- 3 Den Kabelbinder in die Zange einlegen und die Front der Zange an den Kabelbinderkopf halten
- 4 Den Abzug ziehen bis der Kabelbinder abgetrennt wird
- 5 Fertig

Spannkraft einstellen

Einstellung Zange	1-3	3-5	5-8
Kabelbindertyp	Klein	Mittel	Standard
Kabelbinderbreite	2.5 mm	3.6 mm	4.8 mm

Wechseln der Klinge



- 1 Die Spannkraft auf 0 stellen
- 2 Die Kappe des Spannkrafttrads mit einer Münze lösen, dann den Schraubendreher herausdrehen. Die Klinge liegt unter dem Sticker
- 3 Mit dem Schraubendreher die Schraube des Klingenschutzes herausdrehen
- 4 Den Klingenschutz abziehen
- 5 Die gebrauchte Klinge entfernen
- 6 Die neue Klinge an die Zange legen, die Aussparung in der Ecke muss sich dabei oben rechts befinden. Danach den Klingenschutz anbringen, mit der Schraube verschrauben (nicht überdrehen!) und den Schraubendreher wieder bei dem Spannkraftträd verstauen. Fertig