

## Assortimenten krimpkous

### Eigenschappen:

- Crosslinked polyolefin
- Krimpverhouding: 2:1
- Vlamvertragend en zelfdovend
- Algemeen gebruik
- Hoge flexibiliteit

### Gebruik:

- Gebruikstemperatuur: -55 °C tot +125 °C
- Minimale krimptemperatuur: +70 °C
- Minimale volledige krimptemperatuur: +100 °C
- Lengtekrimp: 0 ± 10% max.

### Inhoud assortiment 1: 127 stuks H-2(Z) krimpkous (gemengde kleuren)

Type / Maat	Lengte in mm	Aantal stuks
H-2(Z) 1,6/0,8	35,0	30
H-2(Z) 2,4/1,2	35,0	25
H-2(Z) 3,2/1,6	35,0	20
H-2(Z) 4,8/2,4	35,0	20
H-2(Z) 6,4/3,2	70,0	16
H-2(Z) 9,5/4,8	70,0	8
H-2(Z) 12,7/6,4	80,0	8



### Inhoud assortiment 2: 127 stuks H-2(Z) krimpkous (zwart)

Type / Maat	Lengte in mm	Aantal stuks
H-2(Z) 1,6/0,8	35,0	30
H-2(Z) 2,4/1,2	35,0	25
H-2(Z) 3,2/1,6	35,0	20
H-2(Z) 4,8/2,4	35,0	20
H-2(Z) 6,4/3,2	70,0	16
H-2(Z) 9,5/4,8	70,0	8
H-2(Z) 12,7/6,4	80,0	8



### Inhoud assortiment 3: 465 stuks H-2(Z) krimpkous (zwart)

Type / Maat	Lengte in mm	Aantal stuks
H-2(Z) 2,4/1,2	35,0	120
H-2(Z) 3,2/1,6	35,0	100
H-2(Z) 4,8/2,4	35,0	80
H-2(Z) 6,4/3,2	35,0	60
H-2(Z) 9,5/4,8	70,0	65
H-2(Z) 12,7/6,4	70,0	15
H-2(Z) 16,0/8,0	100,0	15
H-2(Z) 19,0/9,5	70,0	5
H-2(Z) 25,4/12,7	70,0	5

