

## Edelstahlkabelbinder - Unbeschichtet - AISI 304



### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Edelstahl - AISI 304
Betriebstemperatur (°C)	: -80 °C bis +538 °C
Brandschutzklasse	: Flammschmelzend
Zulassungen	: DNV-GL, UL, Reach, RoHS, CE
Halogenfrei	: Ja
Silikonfrei	: Ja

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündel- durchmesser (mm)	Zugfestigkeit (kg)	VPE (Stk.)	Kartoninhalt (Stk.)
						VPE 100 Stk.
EDELSTAHL 125x4.6mm 304	125	4.6	38	90	100	5.000
EDELSTAHL 200x4.6mm 304	200	4.6	62	90	100	5.000
EDELSTAHL 290x4.6mm 304	290	4.6	91	90	100	5.000
EDELSTAHL 360x4.6mm 304	360	4.6	113	90	100	2.500
EDELSTAHL 520x4.6mm 304	520	4.6	164	90	100	2.000
EDELSTAHL 680x4.6mm 304	680	4.6	215	90	100	2.500
EDELSTAHL 840x4.6mm 304	840	4.6	266	90	100	2.500
EDELSTAHL 1220x4.6mm 304	1.220	4.6	365	90	100	1.000
EDELSTAHL 200x7.9mm 304	200	7.9	62	160	100	2.500
EDELSTAHL 290x7.9mm 304	290	7.9	91	160	100	2.500
EDELSTAHL 360x7.9mm 304	360	7.9	113	160	100	2.500
EDELSTAHL 450x7.9mm 304	450	7.9	141	160	100	1.500
EDELSTAHL 520x7.9mm 304	520	7.9	164	160	100	1.000
EDELSTAHL 680x7.9mm 304	680	7.9	215	160	100	1.000
EDELSTAHL 840x7.9mm 304	840	7.9	266	160	100	1.000
EDELSTAHL 1020x7.9mm 304	1020	7.9	320	160	100	1.000

