Flachsteckhülse - Isoliert

Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Kabelschuh-Typ	: Flachsteckhülse
Maximale elektrische Spannung	: 300 V max.
Betriebstemperatur (°C)	: -10 °C bis +75 °C
Material Isolation	: PVC (Vinyl)
Material Verbinder	: Verzinntes Messing
Zulassungen	: RoHS

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Farbe	Querschnitt (mm²)	AWG	Tab (mm)	VPE (Stk.)
Con vh 2.8 rs	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.5 * 2.8	100
Con vh 2.8 r	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.8 * 2.8	100
Con vh 4.8 rs	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.5 * 4.8	100
Con vh 4.8 r	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.8 * 4.8	100
Con vh 6.3 r	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.8 * 6.3	100
Con vh 2.8 bs	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.5 * 2.8	100
Con vh 2.8 b	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.8 * 2.8	100
Con vh 4.8 bs	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.5 * 4.8	100
Con vh 4.8 b	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.8 * 4.8	100
Con vh 6.3 b	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.8 * 6.3	100
Con vh 6.3 g	Gelb	4.0 ~ 6.0	12 ~ 10	0.8 * 6.3	100

Flachsteckhülse - Vollisoliert

Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Kabelschuh-Typ	: Flachsteckhülse
Maximale elektrische Spannung	: 300 V max.
Betriebstemperatur (°C)	: -10 °C bis +75 °C
Material Isolation	: PVC (Vinyl)
Material Verbinder	: Verzinntes Messing
Zulassungen	: RoHS

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Farbe	Querschnitt (mm²)	AWG	Steckhülse (mm)	VPE (Stk.)
Con vv 2.8 rs	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.5 * 2.8	100
Con vv 2.8 r	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.8 * 2.8	100
Con vv 4.8 rs	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.5 * 4.8	100
Con vv 4.8 r	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.8 * 4.8	100
Con vv 6.3 r	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	0.8 * 6.3	100
Con vv 2.8 bs	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.5 * 2.8	100
Con vv 2.8 b	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.8 * 2.8	100
Con vv 4.8 bs	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.5 * 4.8	100
Con vv 4.8 b	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.8 * 4.8	100
Con vv 6.3 b	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	0.8 * 6.3	100
Con vv 6.3 g	Gelb	4.0 ~ 6.0	12 ~ 10	0.8 * 6.3	100