

Spezielle Schrumpfschläuche

H-175K - Kynar® - 2:1 - Betriebstemperatur bis 175 °C - Beständig gegen Chemikalien, Kraftstoffe und Lösungsmittel



Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Schrumpfrate	: 2:1
Flammwidrig	: Ja
Mit Kleberbeschichtung	: Nein
Betriebstemperatur	: -55 °C bis +175 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +175 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Materialqualitätsklasse	: Vernetztes PVDF
Halogenfrei	: Nein
Zulassungen	: UL E249362, RoHS, MIL-SPEC
Verfügbare Farbe	: Transparent (klar)= ○
On request	: Schwarz (UV stabilisiert)= ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (min.)	Verpackungsart	
				Rolle (Meter)	Stange (mm)
H-175K 1.2/0.6	1.2	0.6	0.20	150	1.220
H-175K 1.6/0.8	1.6	0.8	0.20	150	1.220
H-175K 2.4/1.2	2.4	1.2	0.23	150	1.220
H-175K 3.2/1.6	3.2	1.6	0.23	150	1.220
H-175K 4.8/2.4	4.8	2.4	0.23	75	1.220
H-175K 6.4/3.2	6.4	3.2	0.23	75	1.220
H-175K 9.5/4.8	9.5	4.8	0.28	75	1.220
H-175K 12.7/6.4	12.7	6.4	0.32	75	1.220
H-175K 19.1/9.5	19.1	9.5	0.36	-	1.220
H-175K 25.4/12.7	25.4	12.7	0.41	-	1.220