

Dünnwandiger Schrumpfschlauch

H-2F(4X) - Dünnwandiger Schrumpfschlauch - 4:1 - Betriebstemperatur bis 135 °C



Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Schrumpfrate	: 4:1
Flammwidrig	: Ja
Selbstverlöschend	: Ja
Mit Kleberbeschichtung	: Nein
Betriebstemperatur	: -55 °C bis +135 °C
Minimale Schrumpftemperatur	: +70 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +105 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Material	: Vernetztes Polyolefin
Halogenfrei	: Nein
Zulassungen	: UL E204071, CSA, RoHS, MIL-SPEC
Verfügbare Farbe	: Schwarz (UV stabilisiert) ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (min.)	Verpackungsart
				Stange (mm)
H-2F(4X) 19,1/4,6	19,1	4,6	1,80	1.220
H-2F(4X) 25,4/7,0	25,4	7,0	1,80	1.220
H-2F(4X) 38,1/9,5	38,1	9,5	1,80	1.220
H-2F(4X) 50,8/14,0	50,8	14,0	1,80	1.220
H-2F(4X) 76,2/21,3	76,2	21,3	1,80	1.220
H-2F(4X) 102,0/26,7	102,0	26,7	1,90	1.220
H-2F(4X) 115,0/36,8	115,0	36,8	1,90	1.220