Doppelwandiger Schrumpfschlauch

H-5R(4X) - Doppelwandiger Schrumpfschlauch - 4:1 - Mit Kleber - Halogenfrei - Betriebstemperatur bis 125 °C

Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Schrumpfrate	: 4:1
Flammwidrig	: Ja (außer Transparent)
Selbstverlöschend	: Ja
Mit Kleberbeschichtung	: Ja
Betriebstemperatur	: -55 °C bis +125 °C
Minimale Schrumpftemperatur	: +70 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +110 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Material	: Vernetztes Polyolefin durch Co-Extrusion hergestellt mit Kleber
Halogenfrei	: Ja
Zulassungen	: RoHS
Verfügbare Farben	: Schwarz (UV stabilisiert)= ● Transparent (klar)= ○

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (min.)	Verpackungsart	
				Rolle (Meter)	Stange (mm)
H-5R(4X)-F 4.0/1.0	4.0	1.0	1.00	150	1.220
H-5R(4X)-F 6.0/1.5	6.0	1.5	1.00	75	1.220
H-5R(4X)-F 8.0/2.0	8.0	2.0	1.00	75	1.220
H-5R(4X)-F 12.0/3.0	12.0	3.0	1.40	50	1.220
H-5R(4X)-F 16.0/4.0	16.0	4.0	1.60	30	1.220
H-5R(4X)-F 24.0/6.0	24.0	6.0	2.20	30	1.220
H-5R(4X)-F 32.0/8.0	32.0	8.0	2.40	30	1.220
H-5R(4X)-F 52.0/13.0	52.0	13.0	2.40	30	1.220