

Doppelwandiger Schrumpfschlauch

HBK - Doppelwandiger Schrumpfschlauch - 4:1 - Mit Kleber - Betriebstemperatur bis 125 °C



Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Schrumpfrate	: 4:1
Flammwidrig	: Ja
Selbstverlöschend	: Ja
Mit Kleberbeschichtung	: Ja
Betriebstemperatur	: -40 °C bis +125 °C
Minimale Schrumpftemperatur	: +70 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +135 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Material	: Vernetztes Polyolefin mit Kleberbeschichtung
Halogenfrei	: Nein
Zulassungen	: RoHS
Verfügbare Farbe	: Schwarz (UV stabilisiert) ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (min.)	Verpackungsart
				Stange (mm)
HBK 6.0/1.27	6.0	1.27	1.30	1.220
HBK 8.0/1.65	8.0	1.65	1.50	1.220
HBK 12.0/2.41	12.0	2.41	1.90	1.220
HBK 18.0/4.45	18.0	4.45	2.41	1.220

