

# Isolation von Sammelschienen

HBTM - Mittelwandige Isolation von Sammelschienen (bis 36kV) - 2.5:1 - Betriebstemperatur bis 120 °C



## Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Schrumpfrate	: 2.5:1
Flammwidrig	: Ja
Selbstverlöschend	: Ja
Mit Kleberbeschichtung	: Nein
Betriebstemperatur	: -40 °C bis +120 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +120 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Materialqualitätsklasse	: Modifiziertes Polyolefin
Halogenfrei	: Ja
Zulassungen	: RoHS
Verfügbare Farbe	: Braun/Rot (UV stabilisiert) ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (min.)	Verpackungsart
				Rolle (Meter)
HBTM 15/6	15	6	2.0	30
HBTM 25/10	25	10	2.3	30
HBTM 30/12	30	12	2.5	30
HBTM 40/16	40	16	2.5	30
HBTM 50/20	50	20	2.5	15
HBTM 65/25	65	25	2.5	15
HBTM 75/30	75	30	2.6	15
HBTM 100/40	100	40	2.8	15
HBTM 120/50	120	50	2.8	15