

Spezielle Schrumpfschläuche

HFSP - Schrumpfbare Glasfaser Kabelverbinder - Betriebstemperatur bis 100 °C



Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Flammwidrig	: Nein
Mit Kleberbeschichtung	: Nein
Betriebstemperatur	: -45 °C bis +100 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +120 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Materialqualitätsklasse	: Vernetztes Polyolefin
Halogenfrei	: Ja
Zulassungen	: RoHS
Verfügbare Farbe	: Transparent= ○

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Spleißschutz: Länge in mm	Verbinder: Innendurchmesser in mm (max.)	Stahlstab: Länge in mm	Verpackungsart
				Beutel (Stk.)
HFSP-61	61	1.40	55	100
HFSP-45	45	1.40	40	100
HFSP-61T	61	1.40	57	100
HFSP-45T	45	1.40	41	100
HFSP-40T	40	1.40	36	100
HFSP-30T	30	1.40	27	100
HFSP-25T	25	1.40	21	100
HFSP-40M	40	0.35	40	100
HFSP-25M	25	0.35	25	100