

# Mittelwandiger Schrumpfschlauch

## HRA2 - Mittelwandiger Schrumpfschlauch - 3:1 - Mit Kleber - Betriebstemperatur bis 110 °C



### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Schrumpfrate	: 3:1
Flammwidrig	: Nein
Mit Kleberbeschichtung	: Ja
Betriebstemperatur	: -55 °C bis +110 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +120 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Materialqualitätsklasse	: Vernetztes Polyolefin mit Kleberbeschichtung
Halogenfrei	: Ja
Zulassungen	: RoHS
Verfügbare Farbe	: Schwarz (UV stabilisiert) = ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (min.)	Verpackungsart	
				Stange (mm)	
HRA2 8/2	8	2	1.8	1.000	1.220
HRA2 12/3	12	3	1.8	1.000	1.220
HRA2 16/5	16	5	2.1	1.000	1.220
HRA2 22/6	22	6	2.4	1.000	1.220
HRA2 28/6	28	6	2.7	1.000	1.220
HRA2 33/8	33	8	2.6	1.000	1.220
HRA2 40/12	40	12	2.6	1.000	1.220
HRA2 55/16	55	16	2.7	1.000	1.220
HRA2 65/19	65	19	2.9	1.000	1.220
HRA2 75/22	75	22	3.0	1.000	1.220
HRA2 85/25	85	25	3.6	1.000	1.220
HRA2 95/25	95	25	3.6	1.000	1.220
HRA2 115/34	115	34	3.5	1.000	1.220
HRA2 140/42	140	42	3.3	1.000	1.220
HRA2 160/50	160	50	3.3	1.000	1.220
HRA2 180/58	180	58	3.3	1.000	1.220
HRA2 200/65	200	65	3.7	1.000	1.220
HRA2 235/65	235	65	3.8	1.000	1.220
HRA2 265/75	265	75	3.8	1.000	1.220
HRA2 300/85	300	85	3.8	1.000	1.220
HRA2 350/100	350	100	4.3	1.000	1.220
HRA2 380/150	380	150	4.3	1.000	1.220
HRA2 410/150	410	150	4.3	1.000	1.220