Mittelwandiger Schrumpfschlauch

HRTM - Mittelwandiger Schrumpfschlauch - 3:1 - Mit Kleber (durch Co-Extrusion) - Betriebstemperatur bis 110 °C

Technische Spezifikationen

Marke	: WKK (produziert von Hongshang)
Schrumpfrate	: 3:1
Flammwidrig	: Nein
Mit Kleberbeschichtung	: Ja
Betriebstemperatur	: -55 °C bis +110 °C
Min. Temp. zur vollst. Schrumpfung	: +120 °C
Längsschrumpf	: 0 bis 10% max.
Materialqualitätsklasse	: Vernetztes Polyolefin mit Kleberbeschichtung
Halogenfrei	: Ja
Zulassungen	: RoHS
Verfügbare Farbe	: Schwarz (UV stabilisiert)= ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (min.)	Verpackungsart	
				Stange (mm)	
HRTM 8/2	8	2	1.8	1.000	1.220
HRTM 12/3	12	3	1.9	1.000	1.220
HRTM 16/5	16	5	1.9	1.000	1.220
HRTM 22/6	22	6	2.1	1.000	1.220
HRTM 28/6	28	6	2.6	1.000	1.220
HRTM 33/8	33	8	2.4	1.000	1.220
HRTM 40/12	40	12	2.4	1.000	1.220
HRTM 55/16	55	16	2.4	1.000	1.220
HRTM 65/19	65	19	2.6	1.000	1.220
HRTM 75/22	75	22	2.8	1.000	1.220
HRTM 85/25	85	25	3.1	1.000	1.220
HRTM 95/25	95	25	3.1	1.000	1.220
HRTM 115/34	115	34	3.5	1.000	1.220
HRTM 140/42	140	42	3.4	1.000	1.220
HRTM 160/50	160	50	3.4	1.000	1.220