

Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation - Isoliert - mit und ohne Kleber



Technische Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Marke | : WKK |
| Kabelschuh-Typ | : Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation |
| Temperaturbereich | : 600 V max. |
| Betriebstemperatur (°C) | : -55 °C bis +125 °C |
| Min. Schrumpftemperatur (°C) | : 180 °C |
| Material Isolation | : Nylon (PA66) |
| Material Verbinder | : Verzinnertes Kupfer |
| Zulassungen | : RoHS |

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

| Artikelbezeichnung / -nr | Farbe | Querschnitt (mm ²) | AWG | Gesamtlänge (mm) | VPE (Stk.) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|---------|------------------|------------|
| Ver 0.5 t heat shrink | Transparent | 0.25 ~ 0.5 | 26 ~ 24 | 28 | 100 |
| Ver 1.25 r heat shrink | Rot | 0.5 ~ 1.5 | 22 ~ 18 | 35 | 100 |
| Ver 2 b heat shrink | Blau | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 14 | 35 | 100 |
| Ver 5.5 g heat shrink | Gelb | 4.0 ~ 6.0 | 12 ~ 10 | 41 | 100 |
| 41912113* | Rot | 0.5 ~ 1.5 | 22 ~ 18 | 31.5 | 1000 |
| 41926113* | Blau | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 14 | 31.5 | 1000 |
| 41934113* | Gelb | 4.0 ~ 6.0 | 12 ~ 10 | 37.5 | 1000 |

* mit Innenkleber zur nochmals besseren Abdichtung.