

Weitere Befestigungsmaterialien

Wellrohr - Teilbar



Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Materialqualitätsklasse	: Polypropylen & Polyamid 6
Brandschutzklasse Polypropylen	: UL 94 V-2
Brandschutzklasse Polyamid 6	: UL 94 HB
Betriebstemperatur Polypropylen	: -40 °C bis +135 °C
Betriebstemperatur Polyamid 6	: -40 °C bis +120 °C
UV stabilisiert	: Ja
Halogenfrei	: Ja
Zulassungen	: IP54, IEC EN 61386, RoHS, DIN75200
Verfügbare Farbe	: Schwarz
Einsatzbereiche	: Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagenbau

Art. Nr.	Wellrohr Typ	Materialqualitätsklasse	DN	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Länge (m)
7101333252816	Teilbar	Polypropylen	6.0	6.2	11.2	15	50
710133342816	Teilbar	Polypropylen	10.0	7.9	12.9	15	50
710133352816	Teilbar	Polypropylen	12.0	10.3	15.8	15	50
710133392816	Teilbar	Polypropylen	17.0	13.9	21.0	20	50
7101333112816	Teilbar	Polypropylen	23.0	20.5	28.3	20	50
7101333172416	Teilbar	Polypropylen	29.0	26.6	34.5	35	25
7101333182416	Teilbar	Polypropylen	36.0	32.0	41.8	40	25
7101333132416	Teilbar	Polypropylen	48.0	43.0	54.2	70	25

Art. Nr.	Wellrohr Typ	Materialqualitätsklasse	DN	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Länge (m)
7101133252816	Teilbar	Polyamid 6	6.0	6.2	11.2	15	50
710113342816	Teilbar	Polyamid 6	10.0	7.9	12.9	15	50
710113352816	Teilbar	Polyamid 6	12.0	10.3	15.8	15	50
710113392816	Teilbar	Polyamid 6	17.0	13.9	21.0	20	50
7101133112816	Teilbar	Polyamid 6	23.0	20.5	28.3	20	50
7101133172416	Teilbar	Polyamid 6	29.0	26.6	34.5	35	25
7101133182416	Teilbar	Polyamid 6	36.0	32.0	41.8	40	25
7101133132416	Teilbar	Polyamid 6	48.0	43.0	54.2	70	25